

**ABRE REJAS CORREDIZO**



# BLIZZARD

La evolución del automatismo líder en accesos corredizos residenciales. Permite automatizar puertas de hasta 900kg y hasta 15mts de largo.



Visita: [merik.com](http://merik.com)

T.: 01.800.500.9300  
[informes@merik.com.mx](mailto:informes@merik.com.mx)

# Abre rejas corredizo **Blizzard**

Contenido del Kit  
 1 Automatismo Blizzard  
 2 Controles Remotos  
 1 Receptor  
 1 Control Maestro  
 6mts de Cremallera  
 1 Switch de llave.



## Motorreductor para cancelas corredizas residencial / comunitaria

Estética moderna con un gran espacio interno para el cableado, además de su flexibilidad de ajuste en altura y profundidad.

### Seguridad magnética

Los finales de carrera magnéticos que se pueden instalar sobre la cremallera garantizan fiabilidad en cualquier condición atmosférica.

### Sistema irreversible

La irreversibilidad del motoreductor evita la necesidad de instalar cerraduras eléctricas y en caso de corte de energía eléctrica, un dispositivo de desbloqueo con llave personalizada permite abrir o cerrar la reja o puerta manualmente. Versión con respaldo de batería ofrece comodidad en caso de falla en el suministro eléctrico.

### Apertura manual

Un simple dispositivo giratorio de desbloqueo externo con llave (opcional) permite la manipulación manual de la cancela en caso de falta de energía.



### Mecanismo interno

Garantía de un elevado número de maniobras gracias a un acoplamiento corona (de bronce) y tornillo sin fin (de acero).

### Equipo electrónico

Configuración intuitiva con una amplia selección de lógicas de funcionamiento y parámetros. Montada sobre un soporte de ABS y protegida por una tapa transparente de policarbonato. Equipada de botones de programación externos y pantalla.

## Pesos y tamaños de hoja

	Modelo	Peso	Ciclos por hora
	Blizzard 500	500 Kg.	18
	Blizzard 1000	900 Kg.	24



- A** Automatismo Blizzard
- B** Lámpara de señalamiento
- C** Receptor
- D** Botonera
- E** Fococeldas

## Dimensiones



## Accesorios



## Especificaciones técnicas

Modelo	Blizzard 500	Blizzard 900
Alimentación	115vac (+6-+10%) 60Hz	
Potencia Absorbida	350w	610w
Piñón	Z16 Módulo 4	
Empuje máx.	250N	540N
Termoprotección en el bobinado	140°C ( autoregenerable)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C +55°C	
Peso operador	9.2kg	10kg
Grado de protección	IP44	
Peso Máximo de la cancela	500kg	900kg
Velocidad de la cancela	14m/min	
Longitud máxima de la cancela	15m	
Ciclos/hr, (Frecuencia de uso %)	18, (30%)	24, (40%)
Cremallera	6m acero zincado	
Respaldo de alimentación	No disponible	