

Barreras de estacionamiento

Simple

Aplicaciones

Uso: Residencial, Comercial.
Sistema: electromecánico.
Longitud máxima de pluma: 4 mts.
Tiempo de apertura: 3 seg.
Frecuencia de uso: 100 ciclos continuos.
Alimentación: 110v
Batería de respaldo: 24vdc.
Paro suave: Electrónico.
Peso: 20 kgs



Facilidad.

La barrera simple facilita la instalación pues no requiere regular resortes o cualquier otro componente gracias a la regulación de la tarjeta electrónica que es ergonómica y de fácil acceso. Su sistema de desbloqueo es accesible mediante llave personalizada que desactiva la barrera, esto evita activar la barrera accidentalmente.

Batería de respaldo (modelos SIMPLE Y B680H)

Kit completo con cargador de batería que se coloca dentro del gabinete.



Kit de conexión a muro

Evita daños por accidentes, perfecta para espacios reducidos.



Pluma redonda y luces

Pluma redonda en aluminio de extrusión resistente a golpes y efecto veleta.
Luces tipo manguera de alta resistencia especialmente diseñada para esto.



Seguridad

La barrera cuenta con sistemas magnéticos y electrónicos para la detección de obstáculos evitando accidentes y lesiones. Cuenta con paro suave y sistema de respaldo de energía.

Versatilidad

Existen 2 formas de instalación: sobre piso y sobre muro. Opción perfecta al no existir espacio suficiente.

B680H

nuevo



Muelles “de duración infinita”

Los muelles de B680H han sido realizados para superar 2.000.000 de ciclos.

Cárter desmontable

B680H tiene una estructura interna extra resistente y un cárter externo desmontable. Esta solución otorga una gran estabilidad a la estructura y permite cambiar fácilmente el cárter además de no detener la operación.

Fiabilidad y prestaciones en condiciones de seguridad

La barrera B680H tiene un corazón híbrido que, junto a los resortes “de duración infinita”, le permite superar 2.000.000 de ciclos de uso continuo y subir, plumas de 8m en menos de 6 segundos, en condiciones de total seguridad gracias a la inversión ante un obstáculo.

Gran flexibilidad y optimización logística

Con un único modelo se pueden controlar vías de 2 m a 8 m de luz neta. Gracias a sus barras modulares, B680H es una barrera versátil y fácil de manipular.

Baterías de seguridad

Instalando el módulo XBAT 24 (baterías de altas prestaciones de níquel-hidruro metálico), provisto de cargador de baterías, se garantiza el funcionamiento de la B680H incluso sin alimentación primaria.

Destellador semafórico incorporado

El destellador semafórico está completamente incorporado en la estructura para que no pueda sufrir daños. La función de sus LED rojos y verdes de alta eficiencia puede programarse mediante tarjeta.

Corazón Hybrid 24v

La bomba hidráulica con motor brushless permite mover barras largas o cortas a alta velocidad y en ciclo continuo (duty cycle 100%).

Barras modulares de sección elíptica

Alcanzan longitudes desde 2.3 hasta 8.3 metros en secciones modulares para facilitar su transporte. La junta es invisible una vez montada y se puede incorporar una iluminación de LED a lo largo de la toda la barra. Todas las barras son de sección redonda o elíptica antiviento y se entregan con goma protectora en el lado inferior.

