

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

900 Kg

Velocidad máx.

12 m/min.

Frecuencia de utilización

40 %



- Programación simplificada a través de la pantalla y la tarjeta precableada y giratoria.
- Final de carrera magnético.
- Codificador integrado para la inversión ante un obstáculo y una gestión precisa de la apertura y la deceleración.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | 741 E Z16 con codificador |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tensión de alimentación de red | 220-240V~ 50/60 Hz |
| Motor eléctrico | Asíncrono monofásico |
| Potencia máx. | 500 W |
| Par máx. | 24 Nm (*) |
| Fuerza máx. de empuje | 650 N (*) |
| Relación de reducción | 1:25 |
| Anchura máx. hoja | 15 m |
| Velocidad de la hoja | 12 m/min |
| Regulación velocidad y control motor | No |
| Final de carrera apertura y cierre | Magnético |
| Piñón | Z16 módulo 4 |
| Codificador | Encoder óptico |
| Regulación de la fuerza | Mediante tarjeta electrónica |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C ÷ +55°C |
| Protección térmica | 140°C |
| Grado de protección | IP44 |
| Peso | 11 Kg |
| Dimensiones (LxPxH) | 295 x 181 x 320 mm |
| Peso máx. de la hoja | 900 Kg |
| Frecuencia de utilización | S3 - 40 % |
| Equipo electrónico | 740D incorporada |

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

MODELOS FAMILIA

| Modelo | Código artículo |
|---------------------------|-----------------|
| 741 E Z16 con codificador | 1097815 |

ENVASES DE PRESENTACIÓN

741 incluye: un motorreductor electromecánico con equipo electrónico 740D, codificador de seguridad antiplastamiento, piñón para cremallera, dos llaves de desbloqueo, placa de cimentación, interruptores magnéticos de final de carrera.

Esquemas de instalación tipo página 326

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta 740D
(incorporada al automatismo)
Información en la pág.
148
[202269](#)

CREMALLERAS



Cremallera galvanizada
30 x 12 mod. 4
fijaciones para soldar
incluidas (envase de
pres. 4 piezas de 1m)
[490122](#)



Cremallera galvanizada
30 x 8 mod. 4 fijaciones
para soldar incluidas
(envase de pres. 4
piezas de 1m)
[490123](#)



Cremallera galvanizada
30 x 12 mod. 4
enganches de fijación
mec. incluidos (envase
de pres. 4 piezas de 1m)
[490124](#)

>>



Cremallera galvanizada
30 x 8 mod. 4
enganches de fijación
mec. incluidos (envase
de pres. 4 piezas de 1m)
[490125](#)





Cremallera de nailon
30 x 20 mod. 4 con
alma de acero (caja de
4 unidades de 1 m)
[490333](#)



Kit 4 tornillos de
fijación para atornillar
(para combinar con 1
m de [490333](#)-env. de
4 kit)
[390178](#)

ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)



NOTA

♦ Peso máximo de la cancela: 400 kg



Para otras configuraciones, consulte el manual de instrucciones

OTROS ACCESORIOS

Botones con llave
página 174

Dispositivos de seguridad
página 186

Transmisores y receptores
página 166

Fotocélulas y columnas
página 183

Destelladores
página 194

Accesorios varios
página 195