

844 E R

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

1.800 Kg

Velocidad máx.

9,5 - 12 m/min.

Frecuencia de utilización

70 - 78%

- Máxima seguridad antiplastamiento: embrague bidisco en baño de aceite combinado con codificador magnético.
- Final de carrera magnético.
- Predisposición para sujeción regulable en altura y lateralmente.



Sistema
GREENTech:
844 R + E145



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	844 E R Z16
Tensión de alimentación de red	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofásico
Potencia máx.	660 W
Par máx.	37 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	1.160 N (*)
Relación de reducción	1:30
Anchura máx. hoja	40 m
Velocidad de la hoja	9,5 m/min
Regulación velocidad y control motor	No
Final de carrera apertura y cierre	Magnético
Piñón	Z16 módulo 4
Codificador	Encoder magnético
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite y mediante tarjeta
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	120°C
Grado de protección	IP44
Peso	14,5 Kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (LxPxH)	277 x 155 x 388 mm
Peso máx. de la hoja	1.800 Kg
Frecuencia de utilización	70%
Equipo electrónico	780D incorporada

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
844 E R Z16	109837
844 R	109838

ENVASES DE PRESENTACIÓN

844 E R Z16, preparada para aplicaciones con cremallera, incluye: un motorreductor con piñón y tarjeta electrónica 780D, imanes de final de carrera, llave de desbloqueo, cárter cubretornillos.

844 R, preparada para aplicaciones con cremallera, incluye: un motorreductor sin piñón y sin tarjeta electrónica, imanes de final de carrera, llave de desbloqueo, cárter cubretornillos.

Esquemas de instalación tipo página 328

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 780D (incorporada al automatismo)
Información en la pág. 151
7909212



Equipo electrónico 578D (instalación remota)
Información en la pág. 150
790922



Tarjeta electrónica E145
Información en la pág. 144
790006

ACCESORIOS



Contenedor mod. L para tarjetas electrónicas
720118



Contenedor mod. E para tarjetas electrónicas
720119



Contenedor mod. LM para tarjetas electrónicas
720309

>>



Placa de cimentación con ajustes laterales y de altura
737816



Cerradura con llave personalizada 1-10
71275101-10



Kit 4 tornillos de fijación para atornillar (para combinar con 1 m de 490333-env. de 4 kit)
390178

CREMALLERAS



Cremallera galvanizada 30 x 12 mod. 4 fijaciones para soldar incluidas (envase de pres. 4 piezas de 1m)
490122



Cremallera galvanizada 30 x 8 mod. 4 fijaciones para soldar incluidas (envase de pres. 4 piezas de 1m)
490123



Cremallera galvanizada 30 x 12 mod. 4 enganches de fijación mec. incluidos (envase de pres. 4 piezas de 1m)
490124

>>





Cremallera galvanizada 30 x 8 mod. 4 enganches de fijación mec. incluidos (envase de pres. 4 piezas de 1m)
490125



Cremallera de nailon 30 x 20 mod. 4 con alma de acero (caja de 4 unidades de 1 m)
490333

ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)



PIÑONES



Piñón Z20 cremallera
719167



Piñón Z16 cremallera
719130



Puertas Automáticas
y algo más...

NOTA

◆ Peso máximo de la cancela: 400 kg

Para otras configuraciones, consulte el manual de instrucciones

OTROS ACCESORIOS

Botones con llave
página 174

Dispositivos de seguridad
página 186

Transmisores y receptores
página 166

Fotocélulas y columnas
página 183

Destalladores
página 194

Accesorios varios
página 195