

884 MC 3PH

Motorreductor 400V



Peso máx. de la hoja

3.500 Kg

Frecuencia de utilización

50 - 100%



- Embrague de doble disco en baño de aceite.
- Dispositivo de frenado: reducido espacio de parada y hermeticidad garantizada del cierre de la puerta.
- Cáster de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	884 MC 3PH
Tensión de alimentación de red	220-240V / 380-415V~ 3 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono trifásico
Potencia máx.	850 W
Par máx.	0 ÷ 155 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.200 N (*)
Relación de reducción	1:43,2
Anchura máx. hoja	42 m
Regulación velocidad y control motor	No
Final de carrera apertura y cierre	Microinterruptor con palanca y rodillo
Piñón	No
Codificador	No
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite.
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	155°C
Grado de protección	IP55
Peso	50 Kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (LxPxH)	430 x 310 x 586 mm
Peso máx. de la hoja	3.500 Kg
Frecuencia de utilización	100% (hasta 2000 kg) - 50% (más de 2.000 kg)
Equipo electrónico	884T incorporada

(*) datos referidos a 230/400 V~ y 50 Hz.

MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
884 MC 3PH	109885

ENVASES DE PRESENTACIÓN

884 MC 3PH **incluye:** un motorreductor preparado para aplicaciones de cremallera sin piñón y con el equipo electrónico 884T, chapas de final de carrera, llave de desbloqueo.

Esquemas de instalación tipo página 329

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta 884T
(incorporada al automatismo)
Información en la pág. 152
Disponibilidad limitada
202254

Equipo electrónico
E844 3PH
**La disponibilidad
se comunicará
próximamente**
202073

ACCESORIOS



Placa de cimentación
(envase de pres. de
6 uds.)

737628

CREMALLERAS



Cremallera
galvanizada 30 x 30
módulo 6
(longitud 1 m)

719328



Envase de
presentación
angulares para fijación
cremallera (3 uds.)

722123



PIÑONES



Piñón Z16 módulo 6
con protección para
cremallera

719169

ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)



Para otras configuraciones, consulte el manual de instrucciones



OTROS ACCESORIOS

Botones con llave
página 174

Dispositivos de seguridad
página 186

Transmisores y receptores
página 166

Fotocélulas y columnas
página 183

Destalladores
página 194

Accesorios varios
página 195